

PATRIOT® Flame Fighter

Größen/ *size*

Farbe/ *colour*

5 - 14

1999 schwarz/ *black*

lange Stulpe/ *long cuff*

3200 rot/ *red*

Art.Nr.:


508510-0



Materialien/ *Material:*

Innenhand, Handrücken, Stulpe und Knöchelverstärkung:□	Spezial-Rindspaltleder, hitzebeständig, hydrophobiert, schrumpfoptimiert gegerbt
<i>Inside hand, backhand, cuff & knuckle reinforcement:</i>	<i>special split cowhide leather, heat-resistant, water-repellent, tanned to be shrink-optimised</i>
Handrücken:	unterlegt mit Gel-Knöchelprotektoren
<i>Backhand:</i>	<i>lined with gel knuckle protectors</i>
Innenfutter:	Interlock Gestrick aus 60% Aramid (Kevlar®)/ 40% Glasfaser
<i>Inner lining:</i>	<i>Interlock knit made of 60% aramid (Kevlar®)/40% glass fiber</i>
Zusatzschicht Futter Rückhand:	3D-Performance-Futter aus 100% Aramid (67% Nomex® / 33% Kevlar®)
<i>Additional lining layer on back of hand:</i>	<i>3D performance lining made of 100% aramid (67% Nomex® / 33% Kevlar®)</i>
Innenfutter Stulpe:	100 % Baumwolle, flammfest
<i>Inner lining cuff:</i>	<i>100 % cotton flame-retardant</i>
Insert:	Hipora® Membrane, wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv, anatomisch
<i>Insert:</i>	<i>Hipora® membrane, waterproof, windproof, breathable, anatomical</i>
Applikationen:	reflektierendes Label „PATRIOT® Flame Fighter by askö“, reflektierende Textilfolie* gelb/silber/gelb auf Stulpe, gelb reflektierende Paspeln am Knöchelschutz, D-Ringe und Karabinerhaken, Verstell-Riemen durch Lasche und Klettverschluss
<i>Applications:</i>	<i>reflective tapes in yellow/silver/yellow, reflecting label "PATRIOT® Flame Fighter by askö" on cuff, yellow reflective piping on the knuckle protection, D-ring and carabiner, adjustment strap with flap and velcro fastener</i>

Pflegehinweise/ *Product instructions:*

Waschempfehlung:	Um die Haltbarkeit des Handschuhs zu gewährleisten, empfehlen wir als Hersteller die Pflege mittels handelsüblicher Reinigungsmittel (z.B. Bürsten, Putzlappen etc.). Vor einem erneuten Einsatz sind die Handschuhe auf Unversehrtheit zu überprüfen
<i>washing instructions</i>	<i>The use of commercially available cleaning agents (e.g. brushes, cleaning cloths etc.) is recommended. The gloves should be checked to ensure they are intact before being used again.</i>
	Nicht in den Trockner, nicht schleudern. Chemisch reinigen macht eine vorherige Beratung eines anerkannten Fachbetriebs erforderlich. Für Änderungen der Eigenschaften kann hier der Hersteller keine Haftung übernehmen.
*tested 10 Cycles	<i>Washing or dry-cleaning should only be carried out after consulting an accredited firm of specialists. For changes to the properties the manufacturer is not able to accept any liability here.</i>
Gebrauchsdauer:	Die Gebrauchsdauer ist abhängig vom Verschleißgrad und der Verwendungsintensität in den jeweiligen Einsatzgebieten. Zeitliche Angaben können zur Gebrauchsdauer sind daher nicht möglich.
<i>Service life:</i>	<i>The service life of glove depends on degree of wear and use of intensity in field of application. There is no possibility to give some information about time of use/service.</i>
Lagerung / Entsorgung:	Die Handschuhe an einem trockenen, lichtgeschützten und sauberen Platz lagern. Beschädigte oder nicht mehr benötigte Handschuhe können über den Hausmüll entsorgt werden.
<i>Storage / disposal:</i>	<i>Store them in a dry and clean place. Furthermore, protected them against light. Damaged or no longer required gloves could dispose in household trash.</i>

Piktogramme und Leistungsstufen/ *Pictograms and power levels*

DIN EN 659:2003+A1:2008+AC:2009 CAT III

Parameter/ <i>parameters</i>	Anforderung/ <i>requirement</i>	Stufe/ <i>level</i>
Abrieb/ <i>abrasion</i>	DIN EN 388	3
Schnittfestigkeit Coupe-Test/ <i>cut resistance coupe-test</i>	DIN EN 388:2016, Abs. 6.2.6.	X
Weiterreißfestigkeit/ <i>tear resistance</i>	DIN EN 388	3
Durchstichfestigkeit/ <i>puncture resistance</i>	DIN EN 388	3
Schnittfestigkeit/ <i>cut resistance</i>	DIN EN ISO 13997 (TDM)	D
Schutz gegen Stoß	DIN EN 388	P
Tastgefühl/ <i>dexterity</i>	DIN EN 21420	3
Brennverhalten/ <i>burning behaviour</i>	DIN EN 407	4
Kontaktwärme/ <i>contact heat</i>	DIN EN 702	P
Konvektive Wärme/ <i>convective heat</i>	DIN EN 367	4
Strahlungswärme/ <i>radiant heat</i>	DIN EN ISO 6942	P



PPE-regulation (EU) 2016/425

Testing center: 2474 – Mirta Kontrol d.o.o. Javorinska 3,
HR- 10040 Zagreb, Kroatien

Die Konformitätserklärung finden Sie unter www.askoe-online.de

For the declaration of conformity please visit www.askoe-online.de