

Datenblatt

EASY RESCUE**ALLGEMEIN**

Art.Nr:	H-278
GTIN:	8056734835397
Zoll-Nummer:	84835080

Normen:	CEN/TS 16415:2013, EN 12278:2007,EN 1909:2004,EN 795: 2012,EN 795:2012/B
Nettogewicht:	0.10 kg
Bruttogewicht:	0.10 kg

Datenblatt

EASY RESCUE

Seilrollen und Anschlagpunkt für Evakuierungen von Seilanlagen. Ermöglicht eine Evakuierung durch Gleiten der Retter auf dem Drahtseil, oder, wo es das darunterliegende Terrain ermöglicht, kann die Seilrolle leer bis zur gewünschten Position gleiten, um dann als Anschlagpunkt zum Einholen und Abseilen verwendet zu werden.

Haupteigenschaften:

- für Drahtseile mit \varnothing 20 ÷ 60 mm und max. Neigung von $\pm 50^\circ$;
- Öffnung mit Doppelschnapper für mehr Sicherheit während der Anwendung;
- verringertes Gewicht und ausgezeichnetes Gleichgewicht erlauben eine Verwendung mit nur einer Hand;
- die Struktur des Verbindungselements verleiht ihm eine hohe Bruchlast;
- die zentrale Laufrolle fungiert als Sicherheitsrolle, die sich bei extra Belastung aktiviert;
- der obere Anschlagpunkt erlaubt eine Fortbewegung entlang des Drahtseils, ohne dass das Seil interferiert
- die hervorstehenden Laufrollenhalterungen ermöglichen eine bessere Beschränkung des Drahtseils.

MERKMALE

Farbe:	Schwarz, Grau, Silber
Anzahl der Rollen:	2
Befestigungspunkte oberhalb:	1
Befestigungspunkte unterhalb:	1
Lager:	Buchse (Gleitlager)
Maximale Lebensdauer:	30 Jahre
Mindestbruchlast:	28.00 kN
Max. kompatibler Seildurchmesser:	60.00 mm
Minimaltemperatur:	-30 °C
Maximaltemperatur:	40 °C
Rücklaufsperr:	Nein
Working Load Limit (WLL) in kn:	5 kN

MATERIAL

Material:	Polyamide, Aluminium, Edelstahl
-----------	---------------------------------