

Datenblatt

SNAPPY SG**ALLGEMEIN**

Art.Nr:	H-289-SG
GTIN:	8056734830842
E-Class-Nummer:	40-21-07-12
Zoll-Nummer:	76169990

Normen:	EN 12275:2013, EN 12275:2013/H, EN 362:2004, EN 362:2004/B, UIAA 121
Nettogewicht:	0.09 kg
Bruttogewicht:	0.13 kg

Datenblatt

SNAPPY SG

HMS-Karabiner aus heiß geschmiedeter Aluminiumlegierung mit Schraubverschluss, ideal zum Verbinden verschiedener Geräte und zur Verwendung mit einem Halbmastwurfs.

Haupteigenschaften:

- große Öffnung und Profil mit breitem Radius für besseres Seilgleiten;
- breiter Innenraum für vielseitige Anwendung am Standplatz und den Gebrauch des Halbmastwurfs;
- schließt mit Catch-free System, um versehentliches Verheddern während des Gebrauchs zu vermeiden.

MERKMALE

Farbe:	Silber
Drehwirbel:	Nein
Fallindikator:	Nein
Eigenschaften Karabiner:	Korrosionsbeständigkeit
Karabiner Verschluss:	Screwgate
Gate Opening:	22 mm
MBS MAJOR AXIS:	23 kN
MBS GATE OPEN:	9 kN
MBS MINOR AXIS:	10 kN
Formschluss:	Key Lock
Karabinertyp:	Typ H (EN 12275: 2013), Typ B (EN 362: 2004)
Maximale Lebensdauer:	30 Jahre
Minimaltemperatur:	-35 °C
Maximaltemperatur:	45 °C
Norm ANSI:	Nein
Norm CSA:	Nein
UIAA Zulassung:	Ja
Verdrehsicherung:	Nein

MATERIAL

Material:	Aluminium
-----------	-----------

Datenblatt

SNAPPY SG

