

LAYHER INFO

April 2026 | Art.-Nr. 8118.108

Technik- und Produkt-Informationen
für Kunden und Partner



Produkte für den Betriebshof

Sicherer Höhenzugang mit Produkten von Layher Steigtechnik

Für Arbeiten in der Höhe oder als Höhenzugang auf dem Betriebshof werden sichere Produkte benötigt. Arbeitgeber müssen zur Arbeitssicherheit in der Höhe laut geltender Gesetze und Richtlinien geeignete Arbeitsmittel wie Leitern oder fahrbare Arbeitsbühnen zur Verfügung stellen. Im umfassenden Layher Steigtechnik Produktprogramm finden sich für jede Anforderung sichere und zugleich wirtschaftliche Lösungen.



Stufensteleiter TOPIC 1043

- Klassische Ausführung der Stehleiter mit bequemen, breiten Stufen
- Kunststoffummantelte Stahlscharniere
- Verstärkungswinkel und reißfeste Polyester-Gurtbänder
- Oberen Stufen bilden gemeinsam eine Ablagefläche

R12
Rutschhemmung
in Trittrichtung

Entspricht der
**TRBS
2121-2**

Länge [m]	Anzahl Aufritte	Standhöhe [m]	Außenbreite unten [m]	Max. Belastung [kg]	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.	Listenpreis [€]
0,75	2 x 3	0,25	0,46	250	5,6	1043.003	187,50
1,00	2 x 4	0,50	0,48	250	6,8	1043.004	226,00
1,25	2 x 5	0,70	0,51	250	8,4	1043.005	260,80
1,50	2 x 6	0,95	0,53	200	9,8	1043.006	307,60
1,75	2 x 7	1,20	0,57	200	11,4	1043.007	338,20
2,00	2 x 8	1,40	0,60	200	13,4	1043.008	384,40
2,50	2 x 10	1,90	0,66	150	16,2	1043.010	462,50
3,00	2 x 12	2,40	0,72	150	19,8	1043.012	553,50
3,30	2 x 13	2,60	0,78	150	21,6	1043.013 	626,70
3,50	2 x 14	2,80	0,84	150	23,4	1043.014	661,30



Stufenstehtleiter einseitig begehbar TOPIC 1064

R12
Rutschhemmung
in Trittrichtung

Entspricht der
TRBS
2121-2

- Trittsicheres, gerieftes Podest
- Verlängerte Holme
- Als Ablageschale geformte Knieleiste aus Aluminium
- Groß dimensionierte Podest faltet sich zum Transport hoch

Länge [m]	Anzahl Aufritte	Standhöhe [m]	Außenbreite unten [m]	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.	Listenpreis [€]
1,45	3	0,70	0,46	6,2	1064.003	205,20
1,70	4	0,95	0,48	7,0	1064.004	232,70
1,95	5	1,20	0,51	8,0	1064.005	253,60
2,20	6	1,40	0,53	9,2	1064.006	292,50
2,45	7	1,65	0,57	10,4	1064.007	346,40
2,70	8	1,90	0,60	11,6	1064.008	394,90
2,95	9	2,10	0,64	13,2	1064.009	436,00
3,20	10	2,35	0,66	14,0	1064.010	471,30
3,70	12	2,80	0,72	16,4	1064.012	559,40



Plattformleiter TOPIC 1074

R12
Rutschhemmung
in Trittrichtung

Entspricht der
TRBS
2121-2

- Das komfortable Hilfsmittel, wenn es um länger andauernde Arbeiten auf der Leiter geht
- Große Plattform mit 515 x 420 mm aus rutschsicherem Riffelblech
- Beidseitig am Holm montierbare Handläufe für einen sichere Auf- und Abstieg
- Konische Form als Basisverbreiterung für eine hohe Standfestigkeit bei geringer Leiternstandbreite am Boden

Länge [m]	Anzahl Aufritte	Standhöhe [m]	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.	Listenpreis [€]
2,18	4	0,95	14,0	1074.504	540,10
2,43	5	1,18	15,0	1074.505	591,00
2,68	6	1,42	16,6	1074.506	636,90
2,93	7	1,65	18,1	1074.507	682,70
3,18	8	1,86	19,2	1074.508	733,70

kleine
**Pack-
maße**



Teleskopleiter TOPIC 1058

- Vielseitig einsetzbar: Stehtleiter mit variabel einseitig einstellbarer Höhe, klassische Anlegeleiter mit variabler Länge oder zwei separate Arbeitsböcke
- Sprossenweise Höhenverstellung
- Robuste Bolzensgelenke sichern die jeweilige Gebrauchsstellung

Max. Länge [m]	Anzahl Aufritte	Standhöhe Stehtleiter [m]	Standhöhe Anlegeleiter [m]	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.	Listenpreis [€]
2,99	4 x 3	0,80	1,85	11,7	1058.012	529,90
4,15	4 x 4	1,35	3,00	14,0	1058.016	580,00
5,25	4 x 5	1,90	4,10	16,7	1058.020	672,20
6,40	4 x 6	2,45	5,15	20,5	1058.024	755,60



praktische
Pack-
maße

R12

Rutschhemmung
in Trittrichtung

Entspricht der
**TRBS
2121-2**

Arbeitsplattform TOPIC 1065

- Komfortables Hilfsmittel für Arbeiten im Innen- und Außenbereich
- Sperrholzplatte mit rutschsicherer Oberfläche und praktischer Griffmulde
- Leichter Transport dank geringem Gewicht

Länge [m]	Anzahl Aufritte	Standhöhe [m]	Außenbreite unten [m]	Max. Belastung [kg]	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.	Listenpreis [€]
1,59	2 x 2	0,65	0,57	300	15,7	1065.065	588,50



Zifa P2 mit Uni Telegeländer

- Das Layher Klappgerüst für Arbeiten in geringer Höhe
- Einfach und schnell aufzubauen, kompakt zu lagern und zu transportieren
- Grundeinheit kann aufgebaut und vollbepackt durch Standard-Zimmertüren gefahren werden

Gerüsttyp	1406200	1406310	1416213	1416214	1416215	1416216
Arbeitshöhe [m]	2,86	3,61	4,76	5,76	6,76	7,76
Gerüsthöhe [m]	1,84	2,84	3,99	4,99	5,99	6,99
Standhöhe [m]	0,86	1,61	2,76	3,76	4,76	5,76
Gewicht [kg] (ohne Ballast)	41,9	75,9	146,5	178,7	201,3	230,2
Listenpreis [€] (ohne Ballast)	891,90	1.617,20	2.849,00	3.781,50	4.243,20	5.113,00



Zifa 150

- Große Arbeitsfläche und damit viel Flexibilität für die Arbeit in geringer Höhe
- Geringe Anzahl an Einzelteilen
- Einfach und schnell aufzubauen



Gerüsttyp	1408200	1408310
Arbeitshöhe [m]	2,86	3,61
Gerüsthöhe [m]	1,84	2,84
Standhöhe [m]	0,86	1,61
Gewicht [kg] (ohne Ballast)	55,0	101,0
Listenpreis [€] (ohne Ballast)	1.250,40	2.088,30

Entspricht
der Norm
**DIN EN
1004:2021**



SoloTower P2 SAFETY^{PLUS} mit Doppelgeländer

- Schneller, sicherer und einfacher Aufbau von nur einer Person
- Bis zu einer Arbeitshöhe von 6,15 m
- Systemintegrierter vorlaufender Seitenschutz, der beim Aufstieg in die nächste Lage für Sicherheit sorgt



Gerüsttyp	1621102	1621103	1621104
Arbeitshöhe [m]	4,15	5,15	6,15
Gerüsthöhe [m]	3,38	4,38	5,38
Standhöhe [m]	2,15	3,15	4,15
Gewicht [kg] (ohne Ballast)	116,1	145,3	161,0
Listenpreis [€] (ohne Ballast)	3.396,50	4.236,00	4.630,00



Uni Leicht P2 mit Uni Telegeländer

- Optimale Alternative für eine Leiter
- Für sicheres und bequemes Arbeiten in der Höhe
- Bis zu einer Arbeitshöhe von 9,26 m
- Fläche Arbeitsbühne: 0,75 x 1,80 m

Entspricht
der Norm
**DIN EN
1004:2021**

Gerüsttyp	1403201	1413202	1413203	1413204	1413205	1413206	1413207
Arbeitshöhe [m]	3,11	4,26	5,26	6,26	7,26	8,26	9,26
Gerüsthöhe [m]	2,34	3,49	4,49	5,49	6,49	7,49	8,49
Standhöhe [m]	1,11	2,26	3,26	4,26	5,26	6,26	7,26
Gewicht [kg] (ohne Ballast)	65,5	139,0	168,7	190,5	220,2	242,0	271,7
Listenpreis [€] (ohne Ballast)	1.457,10	2.749,60	3.611,00	4.081,10	4.942,50	5.412,60	6.274,00

Layher Seminare und Webinare

Mit unseren Seminaren erhalten Sie und Ihre Mitarbeiter einen Vorsprung durch fachliches Wissen. Ziel der Seminare ist die sichere Montage und Nutzung von fahrbaren Arbeitsbühnen sowie das richtige Verhalten im Umgang mit und Gebrauch von Leitern und deren Prüfung. Die Seminarteilnahme wird bestätigt durch ein Zertifikat.

Die Inhalte werden in den Präsenzseminaren durch theoretische Einheiten vermittelt und mit praktischen Einheiten vertieft und ergänzt. Die verschiedenen Angebote und Termine finden Sie unter seminare.layher-steigtechnik.com



Layher Steigtechnik GmbH

Ochsenbacher Straße 56
74363 Güglingen-Eibensbach
Deutschland

T (0 71 35) 70-0
info@layher.com
www.layher-steigtechnik.com

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt. Preisstand: 04.2026. Technische Änderungen vorbehalten. Bauteilgewichte unterliegen Schwankungen aufgrund von Toleranzen und können daher von den gemachten Angaben abweichen. Es gelten ausschließlich unsere derzeit gültigen Liefer-, Zahlungs-, Miet- und Reparaturbedingungen. Auf Anfrage schicken wir Ihnen diese gerne zu. Außerdem sind sie unter agb.layher.com abrufbar.