



## Alto L - 41560

Die kompakte Alternative – sowohl im Hinblick auf die Abmessungen und das Gewicht als auch auf das Preis-Leistungs-Verhältnis.

### Produktbeschreibung

- Die kompakte Alternative – sowohl im Hinblick auf die Abmessungen und das Gewicht als auch auf das Preis-Leistungs-Verhältnis.
- Sehr leicht und zugleich äußerst stabil.
- Sprossentiefe 30 mm.
- Äußere Breite: 350 mm.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.



### Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

### Produkteigenschaften

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Arbeitshöhe         | 6.6 m       |
| Belastung           | max. 150 kg |
| Beschichtung        | natur       |
| Breite Quertraverse | 0.99 m      |
| Garantie            | 10 Jahre    |
| Gewicht             | 11.5 kg     |



|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Holmhöhe                          | 73 mm                     |
| Leiterlänge                       | 5.85 m                    |
| Material                          | Aluminium                 |
| Normen                            | EN 131 professional       |
| Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung  | gebördelt                 |
| Sprossen-/Stufenabstand senkrecht | 270 mm                    |
| Sprossen-/Stufenart               | geriffelt                 |
| Sprossenanzahl                    | 20                        |
| Stufentiefe                       | 30 mm                     |
| Transportabmessungen              | 5.850 mm × 350 mm × 80 mm |
| Zertifizierung                    | TÜV Süd                   |

ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

[zarges@zarges.de](mailto:zarges@zarges.de)

[www.zarges.com](http://www.zarges.com)

Stand 3.6.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.