



Alto L - 41562

Die kompakte Alternative – sowohl im Hinblick auf die Abmessungen und das Gewicht als auch auf das Preis-Leistungs-Verhältnis.

Produktbeschreibung

- Die kompakte Alternative – sowohl im Hinblick auf die Abmessungen und das Gewicht als auch auf das Preis-Leistungs-Verhältnis.
- Sehr leicht und zugleich äußerst stabil.
- Sprossentiefe 30 mm.
- Äußere Breite: 350 mm.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

| | |
|---------------------|-------------|
| Arbeitshöhe | 7.15 m |
| Belastung | max. 150 kg |
| Beschichtung | natur |
| Breite Quertraverse | 0.99 m |
| Garantie | 10 Jahre |
| Gewicht | 13.2 kg |



| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Holmhöhe | 85 mm |
| Leiterlänge | 6.41 m |
| Material | Aluminium |
| Normen | EN 131 professional |
| Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung | gebördelt |
| Sprossen-/Stufenabstand senkrecht | 270 mm |
| Sprossen-/Stufenart | geriffelt |
| Sprossenanzahl | 22 |
| Stufentiefe | 30 mm |
| Transportabmessungen | 6.410 mm × 350 mm × 80 mm |
| Zertifizierung | TÜV Süd |

ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

zarges@zarges.de

www.zarges.com

Stand 3.6.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.