



Comfortstep Trec LH - 41416

Fürs Hin und Her am Regal: die Lösung mit Laufschiene und Federbremsrollen kann in der Höhe individuell angepasst werden.

Produktbeschreibung

- Fürs Hin und Her am Regal: die Lösung mit Laufschiene und Federbremsrollen kann in der Höhe individuell angepasst werden.
- Sowohl der fahrbare Leiternkopf als auch die Federbremsrollen unten arretieren die Regalleiter bei Belastung.
- Im Ruhezustand kann die Leiter platzsparend an das Regal gestellt werden.



Hinweise und Besonderheiten

Bitte bei Bestellung das senkrechte Maß vom Boden bis Oberkante Rohrschiene angeben!

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Arbeitshöhe	3.75 m
Belastung	max. 150 kg
Beschichtung	eloxiert
Garantie	10 Jahre
Gewicht	7.6 kg



Material	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Senkrechte Einhängehöhe	=2,84m-=3,08 m
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	geschraubt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	250 mm
Sprossen-/Stufenart	gepolsterte Stufenvorderkante
Stufenanzahl	10
Stufentiefe	80 mm
Transportabmessungen	2.640 mm × 380 mm × 100 mm
maximale Senkrechte Einhängehöhe	3.08 m
minimale Senkrechte Einhängehöhe	2.84 m

ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

zarges@zarges.de

www.zarges.com

Stand 3.6.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.