




# CompactMaster S-PLUS 1T

## - 53171

Der Klappgerüst-Renner ab sofort mit sicherem und schnellen Aufbau durch vorlaufendes Geländer und zwei Meter Plattformabstand.

### Produktbeschreibung

- Der Klappgerüst-Renner ab sofort mit sicherem und schnellen Aufbau durch vorlaufendes Geländer und zwei Meter Plattformabstand.
- Grundmodul zum Klappen für den schnellen Auf- und Abbau.
- Gerüstbreite: 0,85 m (bis Außenkante Scharnier Klappeinheit); Gerüstlänge: 1,80 m.
- Arbeitshöhen von 3,75 m bis max. 13,55 m mit Serienteilen ausbaubar.
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m<sup>2</sup>) nach DIN EN 1004-1.
- Standardmäßige Rollen: spindelbare 150 mm-Lenkrollen (Bestell-Nr. 42755) für millimetergenauen Höhenausgleich.



### Produkteigenschaften

Arbeitshöhe	9.6 m
Garantie	10 Jahre
Gerüstbreite	0.85 m
Gerüsthöhe	8.9 m
Gerüstklasse	3 (= 200 kg/m <sup>2</sup> )



Gerüstlänge	1.8 m
Gewicht	231.8 kg
Holmdurchmesser	50 mm
Klaunenart	automatisch
Normen	EN 1004-1
Plattformbreite	0.6 m
Plattformgröße	0,6m × 1,8m
Plattformhöhe	7.6 m
Plattformlänge	1.8 m
Rollen spindelbar	Ja
Rollendurchmesser	150 mm
Sprossendurchmesser	50 mm
Transportabmessungen	0 mm0 mm0 mm

ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

[zarges@zarges.de](mailto:zarges@zarges.de)

[www.zarges.com](http://www.zarges.com)

Stand 3.6.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.