



# CompactMaster S-PLUS 2T

## - 53251

Der Klappgerüst-Renner ab sofort mit sicherem und schnellen Aufbau durch vorlaufendes Geländer und zwei Meter Plattformabstand.

### Produktbeschreibung

- Gerüstbreite: 0,85 m oder 1,45 m (unterer Teil inkl. Scharnier); Gerüstlänge: 1,80 m.
- Arbeitshöhen von 3,75 m bis max. 13,55 m mit Serienteilen ausbaubar.
- Grundmodul zum Klappen für den schnellen Auf- und Abbau.
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m<sup>2</sup>) nach DIN EN 1004-1.
- Standardmäßige Rollen: spindelbare 150 mm-Lenkrollen (Bestell-Nr. 42755) für millimetergenauen Höhenausgleich.



### Produkteigenschaften

Arbeitshöhe	7.65 m
Garantie	10 Jahre
Gerüstbreite	1.45 m
Gerüsthöhe	6.9 m
Gerüstklasse	3 (= 200 kg/m <sup>2</sup> )
Gerüstlänge	1.8 m
Gewicht	250.7 kg



Holmdurchmesser	50 mm
Klaunenart	automatisch
Plattformbreite	1.2 m
Plattformgröße	1,2m × 1,8m
Plattformhöhe	5.65 m
Plattformlänge	1.8 m
Rollen spindelbar	Ja
Rollendurchmesser	150 mm
Sprossendurchmesser	50 mm
Transportabmessungen	0 mm0 mm0 mm

ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

[zarges@zarges.de](mailto:zarges@zarges.de)

[www.zarges.com](http://www.zarges.com)

Stand 3.6.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.