



Everest Plus 2E - 40468

Sicherer ganz oben stehen. Die Schiebeleiter mit 80 mm tiefen Stufen statt Sprossen in der Oberleiter.

Produktbeschreibung

- Sicherer ganz oben stehen. Die Schiebeleiter mit Stufen statt Sprossen in der Oberleiter.
- Besonders leicht aufgrund der Kombination von Stufen- und Sprossenleiter (Hybridbauweise).
- Wandschonendes Verstellen durch Kunststoffauflagen an der Oberleiter.
- Höhenverstellbar im Raster von 280 mm.
- Oberleiter mit Kunststoffauflagen ausgestattet.
- Sichere Arretierung durch Haken mit Abhebesicherung.
- Leiterbreite: 420 mm.
- Holme und Führungsbeschläge aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Sicherheit.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Arbeitshöhe	5.95 m
Belastung	max. 150 kg
Beschichtung	natur
Breite Quertraverse	1 m



Garantie	10 Jahre
Gewicht	13.9 kg
Holmhöhe	73 mm
Laufrollen	Gummi
Leiterlänge, ausgefahren	5.32 m
Leiterlänge, eingefahren	3.08 m
Material	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	265 mm
Sprossenanzahl	10
Sprossenanzahl	2 × 10
Transportabmessungen	ca. 3.080 mm × ca. 420 mm × ca. 200 mm
Zertifizierung	TÜV Süd
äußere Breite der Unterleiter	420 mm

ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

zarges@zarges.de

www.zarges.com

Stand 3.6.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.