



## Megastep L - 41138

Nutzwert trifft Design: die Stärkste aller ZARGES Leitern mit hoher Belastbarkeit und schwarzer Edel-Optik für den robusten Einsatz.

### Produktbeschreibung

- Nutzwert trifft Design: die Stärkste aller ZARGES Leitern mit hoher Belastbarkeit und schwarzer Edel-Optik für den robusten Einsatz.
- Anlegeprofil am oberen Ende für sicheres Anlegen.
- Breitsprossen mit rutschfester Riffelung.
- Belastung max. 250 kg.
- 60 mm tiefe Leichtmetall-Breitsprossen mit rutschfester Riffelung.
- Saubere Hände dank abriebfest eloxierter, schwarzer Holme.
- Äußere Breite: 380 mm.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.



### Hinweise und Besonderheiten

Bestell-Nr. 41138 nach DIN EN 131-1 mit Quertraverse.

Belastung bis max. 250 kg!

Entspricht der Norm EN 131 professional.

### Produkteigenschaften

|             |        |
|-------------|--------|
| Arbeitshöhe | 4.25 m |
|-------------|--------|



|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Belastung                         | max. 250 kg               |
| Beschichtung                      | eloxiert                  |
| Breite Quertraverse               | 0.79 m                    |
| Garantie                          | 10 Jahre                  |
| Gewicht                           | 10.5 kg                   |
| Holmhöhe                          | 73 mm                     |
| Leiterlänge                       | 3.5 m                     |
| Material                          | Aluminium                 |
| Normen                            | EN 131 professional       |
| Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung  | gebördelt                 |
| Sprossen-/Stufenabstand senkrecht | 265 mm                    |
| Sprossen-/Stufenart               | SL Step                   |
| Sprossenanzahl                    | 12                        |
| Stufentiefe                       | 60 mm                     |
| Transportabmessungen              | 3.500 mm × 385 mm × 75 mm |
| Zertifizierung                    | TÜV Süd                   |

ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

[zarges@zarges.de](mailto:zarges@zarges.de)

[www.zarges.com](http://www.zarges.com)

Stand 3.6.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.