



## Plazatec P - 41332

Robuste Treppenlösung in elektrisch ableitfähiger Ausführung mit kompakten Abmessungen im geklappten Zustand.

### Produktbeschreibung

- Robuste Treppenlösung in elektrisch ableitfähiger Ausführung mit kompakten Abmessungen im geklappten Zustand.
- Elektrisch ableitfähig.
- Sicherheitsbügel mit praktischer Ablageschale bei 3-stufiger Variante optional, bei 4- bzw. 5-stufiger Variante serienmäßig angebracht.
- Große Standfläche: 230 x 360 mm.
- Trittstufen für sicheren und komfortablen Stand, mit Riffelblech-Belag.
- Besonders kompakt zusammenklappbar.
- Holmenden mit Kunststoff-Abschlüssen.
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.



### Hinweise und Besonderheiten

Kompaktes Packmaß für Transport und Lagerung.  
 Entspricht der Norm EN 14 183.

### Produkteigenschaften

Ablageschale	Kunststoff
Arbeitshöhe	2,45 m
Belastung	max. 150 kg



Beschichtung	natur
Garantie	10 Jahre
Gewicht	4.4 kg
Holmhöhe	70 mm
Material	Aluminium
Normen	EN 14183
Plattformbreite	360 mm
Plattformhöhe	0.45 m
Plattformlänge	230 mm
Sicherheitsbügel	nein
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	250 mm
Sprossen-/Stufenart	geriffelt
Stufenanzahl einschl. Plattform	2
Stufentiefe	230 mm
Transportabmessungen	ca. 560 mm × ca. 500 mm × ca. 90 mm
untere, äußere Breite	0.48 m

ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

[zarges@zarges.de](mailto:zarges@zarges.de)

[www.zarges.com](http://www.zarges.com)

Stand 3.6.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.