



Skymaster DX - 44842

Funktionalität und Flexibilität mit Basisausstattung und optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis.

Produktbeschreibung

- Funktionalität und Flexibilität mit Basisausstattung und optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis.
- Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar bei Bestell-Nr. 44837-44840.
- Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung.
- Spreizsicherung durch hochfeste Gurtbänder aus Polyester mit eingenähter Befestigungslasche.
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Nicht treppengängig einsetzbar.



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.



Produkteigenschaften

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter | 9 m |
| Belastung | max. 150 kg |



| | |
|---|----------------------------|
| Beschichtung | natur |
| Breite Quertraverse | 1.2 m |
| Garantie | 10 Jahre |
| Gewicht | 25.9 kg |
| Holmhöhe | 85 mm |
| Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter | 8.3 m |
| Leiterlänge, eingefahren | 3.54 m |
| Länge als 2-tlg. Anegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil | 5.8 m |
| Material | Aluminium |
| Normen | EN 131 professional |
| Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung | gebördelt |
| Sprossen-/Stufenabstand senkrecht | 265 mm |
| Sprossen-/Stufenart | geriffelt |
| Sprossenanzahl | 12 |
| Sprossenanzahl | 3 × 12 |
| Stufentiefe | 38 mm |
| Transportabmessungen | 3.550 mm × 500 mm × 220 mm |
| Zertifizierung | TÜV Süd |

ZARGES GmbH

Zargesstraße 7
 82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

zarges@zarges.de

www.zarges.com

Stand 3.6.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.