



Treppe

Ortsfester Zugang zu Gebäuden und Maschinen.

Produktbeschreibung

- Ortsfester Zugang zu Gebäuden und Maschinen.
- Verschiedene Neigungen, 45° für bequemen Aufstieg, 60° für beengte Platzverhältnisse.
- Wahlweise Stufenbreiten 600 mm, 800 mm oder 1000 mm.
- Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium gerieft (R10).
- Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe und Geländer.
- Holme aus hochfesten Aluminium-Strangpressprofilen mit Schraubkanälen für flexible Montageoptionen.
- Schnelle und einfache Montage durch das ZARGES Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad.
- Einhängekonsolen, Hakensatz und Auflegewinkel um das Produkt abnehmbar in eine Befestigung zu integrieren.
- Kunststoffauflage für Bodenkonsole zur Schnellen bodenseitigen Entfernung des Produkts.
- Angewandte Norm: DIN EN ISO 14 122.



Hinweise und Besonderheiten

Wir empfehlen, das Produkt gemäß dem Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) mit beidseitigem Handlauf und bei Treppen mit Plattformen oder Wartungsbühnen mit einer umlaufenden Absturzsicherung (z.B. Geländer) auszustatten. Werden



Handläufe oder Geländer nicht gewünscht, muss der Betreiber für ausreichende vorschriftsmäßige Absicherung sorgen.

Angewandte Norm: DIN EN ISO 14 122.

Produkteigenschaften

Belastung	max. 300 kg
Garantie	10 Jahre
Normen	NF EN ISO 14122-4
max. Belastung Stufe	150 kg

Produktvarianten

	40055244	40055246	40055248	40055250	40055252	40055254
Ausladung	1117 mm	1547 mm	1977 mm	2435 mm	2865 mm	3295 mm
Neigung	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Stufenanzahl	5	7	9	11	13	15
Stufenbreite	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
senkrechte Höhe	1070 mm	1500 mm	1930 mm	2360 mm	2790 mm	3220 mm
	40055256	40055258	40055264	40055266	40055268	40055270
Ausladung	3725 mm	4155 mm	1117 mm	1547 mm	1977 mm	2435 mm
Neigung	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Stufenanzahl	17	19	5	7	9	11
Stufenbreite	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
senkrechte Höhe	3650 mm	4080 mm	1070 mm	1500 mm	1930 mm	2360 mm



	40055272	40055274	40055276	40055278	40055344	40055346
Ausladung	2865 mm	3295 mm	3725 mm	4155 mm	1117 mm	1547 mm
Neigung	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Stufenanzahl	13	15	17	19	5	7
Stufenbreite	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	1000 mm	1000 mm
senkrechte Höhe	2790 mm	3220 mm	3650 mm	4080 mm	1070 mm	1500 mm

	40055348	40055350	40055352	40055354	40055356	40055358
Ausladung	1977 mm	2435 mm	2865 mm	3295 mm	3725 mm	4155 mm
Neigung	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Stufenanzahl	9	11	13	15	17	19
Stufenbreite	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
senkrechte Höhe	1930 mm	2360 mm	2790 mm	3220 mm	3650 mm	4080 mm

	40055204	40055206	40055208	40055210	40055212	40055214
Ausladung	793 mm	1081 mm	1370 mm	1659 mm	1947 mm	2304 mm
Neigung	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Stufenanzahl	5	7	9	11	13	15
Stufenbreite	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
senkrechte Höhe	1250 mm	1750 mm	2250 mm	2750 mm	3250 mm	3750 mm

	40055216	40055218	40055224	40055226	40055228	40055230
Ausladung	2593 mm	2881 mm	793 mm	1081 mm	1370 mm	1659 mm
Neigung	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Stufenanzahl	17	19	5	7	9	11
Stufenbreite	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
senkrechte Höhe	4250 mm	4750 mm	1250 mm	1750 mm	2250 mm	2750 mm



	40055232	40055234	40055236	40055238	40055324	40055326
Ausladung	1947 mm	2304 mm	2593 mm	2881 mm	793 mm	1081 mm
Neigung	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Stufenanzahl	13	15	17	19	5	7
Stufenbreite	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	1000 mm	1000 mm
senkrechte Höhe	3250 mm	3750 mm	4250 mm	4750 mm	1250 mm	1750 mm

	40055328	40055330	40055332	40055334	40055336	40055338
Ausladung	1370 mm	1659 mm	1947 mm	2304 mm	2593 mm	2881 mm
Neigung	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Stufenanzahl	9	11	13	15	17	19
Stufenbreite	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
senkrechte Höhe	2250 mm	2750 mm	3250 mm	3750 mm	4250 mm	4750 mm

ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

zarges@zarges.de

www.zarges.com

Stand 3.6.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.