



Überstieg, ortsfest

Ortsfeste oder fahrbare Plattform zur Überbrückung von Hindernissen oder als Arbeitsplattform mit beidseitigem Zugang. Großflächige Plattform mit Geländer für sicheres und ergonomisches Arbeiten in der Höhe.

Produktbeschreibung

- Ortsfeste oder fahrbare Plattform zur Überbrückung von Hindernissen oder als Arbeitsplattform mit beidseitigem Zugang. Großflächige Plattform mit Geländer für sicheres und ergonomisches Arbeiten in der Höhe.
- Wahlweise Stufenbreiten 600 mm, 800 mm oder 1000 mm.
- Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium gerieft (R10).
- Individuell angepasste Plattformlängen.
- Optional mit Fahrwerk für mobilen Einsatz.
- Individuelle Geländerkonfiguration an der Plattform, optional mit Schwenktüre oder Fallschranke.
- Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe und Geländer.
- Schnelle und einfache Montage durch das ZARGES Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad.
- Verschiedene Neigungen, 45° für bequemen Aufstieg, 60° für beengte Platzverhältnisse.



Hinweise und Besonderheiten

Wir empfehlen, das Produkt gemäß dem



Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) mit beidseitigem Handlauf und bei Treppen mit Plattformen oder Wartungsbühnen mit einer umlaufenden Absturzsicherung (z.B. Geländer) auszustatten. Werden Handläufe oder Geländer nicht gewünscht, muss der Betreiber für ausreichende vorschriftsmäßige Absicherung sorgen.

Angewandte Norm: DIN EN ISO 14 122.

Produkteigenschaften

Belastung	max. 300 kg
Garantie	10 Jahre
Normen	NF EN ISO 14122-4
Plattformlänge	600 mm
max. Belastung Stufe	150 kg

Produktvarianten

	40355933	40355934	40355935	40355936	40355937	40355938
Ausladung	2431 mm	2851 mm	3291 mm	3711 mm	4151 mm	4571 mm
Lichte Höhe, stationär	740 mm	950 mm	1170 mm	1380 mm	1600 mm	1810 mm
Neigung	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Stufenanzahl	4	5	6	7	8	9
Stufenbreite	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm

	40355939	40355940	40355943	40355944	40355945	40355946
Ausladung	5011 mm	5431 mm	2431 mm	2851 mm	3291 mm	3711 mm
Lichte Höhe, stationär	2030 mm	2240 mm	740 mm	950 mm	1170 mm	1380 mm
Neigung	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °



	40355939	40355940	40355943	40355944	40355945	40355946
Stufenanzahl	10	11	4	5	6	7

Stufenbreite	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
--------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	40355947	40355948	40355949	40355950	40355953	40355954
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Ausladung	4151 mm	4571 mm	5011 mm	5431 mm	2431 mm	2851 mm
-----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Lichte Höhe, stationär	1600 mm	1810 mm	2030 mm	2240 mm	740 mm	950 mm
------------------------	---------	---------	---------	---------	--------	--------

Neigung	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
---------	------	------	------	------	------	------

Stufenanzahl	8	9	10	11	4	5
--------------	---	---	----	----	---	---

Stufenbreite	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	1000 mm	1000 mm
--------------	--------	--------	--------	--------	---------	---------

	40355955	40355956	40355957	40355958	40355959	40355960
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Ausladung	3291 mm	3711 mm	4151 mm	4571 mm	5011 mm	5431 mm
-----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Lichte Höhe, stationär	1170 mm	1380 mm	1600 mm	1810 mm	2030 mm	2240 mm
------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Neigung	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
---------	------	------	------	------	------	------

Stufenanzahl	6	7	8	9	10	11
--------------	---	---	---	---	----	----

Stufenbreite	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
--------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

	40355903	40355904	40355905	40355906	40355907	40355908
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Ausladung	1915 mm	2203 mm	2492 mm	2781 mm	3069 mm	3358 mm
-----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Lichte Höhe, stationär	880 mm	1130 mm	1380 mm	1630 mm	1880 mm	2130 mm
------------------------	--------	---------	---------	---------	---------	---------

Neigung	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
---------	------	------	------	------	------	------

Stufenanzahl	4	5	6	7	8	9
--------------	---	---	---	---	---	---

Stufenbreite	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
--------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	40355909	40355910	40355913	40355914	40355915	40355916
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Ausladung	3647 mm	3935 mm	1915 mm	2203 mm	2492 mm	2781 mm
-----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Lichte Höhe, stationär	2380 mm	2630 mm	880 mm	1130 mm	1380 mm	1630 mm
------------------------	---------	---------	--------	---------	---------	---------

Neigung	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
---------	------	------	------	------	------	------



	40355909	40355910	40355913	40355914	40355915	40355916
Stufenanzahl	10	11	4	5	6	7
Stufenbreite	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm

	40355917	40355918	40355919	40355920	40355923	40355924
Ausladung	3069 mm	3358 mm	3647 mm	3935 mm	1915 mm	2203 mm
Lichte Höhe, stationär	1880 mm	2130 mm	2380 mm	2630 mm	880 mm	1130 mm
Neigung	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °

	8	9	10	11	4	5
Stufenanzahl	8	9	10	11	4	5
Stufenbreite	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	1000 mm	1000 mm

	40355925	40355926	40355927	40355928	40355929	40355930
Ausladung	2492 mm	2781 mm	3069 mm	3358 mm	3647 mm	3935 mm
Lichte Höhe, stationär	1380 mm	1630 mm	1880 mm	2130 mm	2380 mm	2630 mm
Neigung	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °

	6	7	8	9	10	11
Stufenanzahl	6	7	8	9	10	11
Stufenbreite	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm

ZARGES GmbH
 Zargesstraße 7
 82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100
 Fax: +49 (0)881-687-500
zarges@zarges.de

www.zarges.com
 Stand 3.6.2026
 Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.