



## ZAP Neo S - 42444

Die superleichte Plattformleiter: Leicht im Gewicht, handlich dank klappbarer Handläufe und komfortabel durch die große Plattform.

### Produktbeschreibung

- Die superleichte Plattformleiter: Leicht im Gewicht, handlich dank klappbarer Handläufe und komfortabel durch die große Plattform.
- Klappbarer Handlauf für einen platzsparenden Transport.
- Eloxierte Handläufe.
- Aluminium- Arbeitsplattform, ca. 400 x 400 mm, mit dreiseitigem Sicherheitsgeländer (Höhe 1.000 mm).
- 3-seitig umlaufendes Geländer für maximale Arbeitssicherheit.
- Geländerhöhe: 1.000 mm.
- Bequemer, ermüdungsfreier und sicherer Stand auf 80 mm tiefen Stufen mit Sicherheits-Riffelung.
- Entspricht der Norm EN 131 professional.
- 3-fach genietet Stufen-Holm-Verbindung.



### Produkteigenschaften

|              |             |
|--------------|-------------|
| Arbeitshöhe  | 3.74 m      |
| Belastung    | max. 150 kg |
| Beschichtung | eloxiert    |
| Garantie     | 10 Jahre    |
| Geländerhöhe | 1 m         |



|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Gewicht                         | 13.8 kg                    |
| Grundfläche                     | 1,6 m × 0,73 m             |
| Holmhöhe                        | 48 mm                      |
| Holmhöhe                        | 42 mm                      |
| Holmhöhe Steig-/Stützteil       | 48mm / 42mm                |
| Höhe inklusive Geländer         | 2.74 m                     |
| Leiterlänge                     | 3.01 m                     |
| Material Plattform              | Aluminium Riffelblech      |
| Normen                          | EN 131 professional        |
| Plattformbreite                 | 400 mm                     |
| Plattformhöhe                   | 1.74 m                     |
| Plattformlänge                  | 400 mm                     |
| Spreizsicherung                 | Starre Verbindung          |
| Stufenanzahl einschl. Plattform | 7                          |
| Stufentiefe                     | 80 mm                      |
| Transportabmessungen            | 2.990 mm × 730 mm × 150 mm |
| Zertifizierung                  | TÜV Süd                    |
| untere, äußere Breite           | 0.73 m                     |

ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

[zarges@zarges.de](mailto:zarges@zarges.de)

[www.zarges.com](http://www.zarges.com)

Stand 3.6.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.